



UYARI : Bu dökümanın tüm hakları Saraylı Madeni Eşya İmalat Pazarlama San. Tic. A.Ş. aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kullanılmaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

SR1200

SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT VE PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Büyükkayacıkösb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad.
İdari Bina Blok No: 19 İç Kapı No: 1 SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0332 239 08 78 www.smsarayli.com.tr



TARİH	23.7.2022	MALZEME:	AKIKLAMA :	A3
KONTROL		-		
ONAY	Mak. Müh. Yasin Ünsal			
Belirtilmeyen Ölçüler mm Olarak Kabul Edilecektir.		AĞIRLIK :	ÖLÇEK : -	SAYFA 1 / 1

TEKNİK DESTEK
444 52 39

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS**SR1200**

	Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)	Max. Working Height	12,00
A	Maksimum Platform Yüksekliği (m)	Max. Platform Height	10,00
B	Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Kapalı) (m)	Stowed Height (Guardrails off)	1,83
C	Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Açık) (m)	Stowed Height (Guardrails on)	2,41
D	Şasenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Açık (m)	Chassis Ground Height Pit Protection System Open (m)	0,02
E	Şasenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Kapalı (m)	Chassis Ground Height Pit Protection System Closed (m)	0,10
F	Şase Genişliği (m)	Chassis Width	1,15
G	Aks Merkez Aralığı (m)	Axle - Center Spacing (m)	1,89
H	Uzunluk (m)	Length	2,28
I	Uzunluk (Basamak İle Birlikte) (m)	Length (including Access Steps)	2,49
J	Platform Genişliği (m)	Platform Width	1,15
K	Platform Uzunluğu (m)	Platform Length	2,31
	Platform Uzama (m)	Platform Extension	1,00
	Mak. Kaldırma Kapasite (kg)	Max. Load Capacity of Main Platform	300
	Mak. Kaldırma Kapasite Uzatma Platform (kg)	Max. Capacity of Extension	125
	Tekerlek	Wheel Dimension	15x5"
	Aküler	Batteries	4x6V 240Ah
	Akü Şarj Cihazı	Battery Charger	24V/30A
	Çalışma Eğimi	Working Inclination	2°-3°
	Toplam Ağırlık(Kg)	Total Weight	2650

