



UYARI : Bu dökümanın tüm hakları Saraylı Madeni Eşya İmalat Pazarlama San. Tic. A.Ş. aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kullanılmaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

SR1400

SARAYLI MADENİ EŞYA İMALAT VE PAZARLAMA  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Büyükkayacıoğlu Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad.  
İdari Bina Blok No: 19 İç Kapı No: 1 SELÇUKLU/KONYA  
TEL: 0332 239 08 78 www.smsarayli.com.tr



|  |                       |           |            |             |
|--|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| TARİH  | 23.7.2022             | MALZEME:  | ACIKLAMA : | A3          |
| KONTROL  |                       | -         |            |             |
| ONAY   | Mak. Müh. Yasın Ünsal |           |            |             |
| Belirtilmeyen Ölçüler mm Olarak Kabul Edilecektir. |                       | AĞIRLIK : | ÖLÇEK : -  | SAYFA 1 / 1 |

TEKNİK DESTEK  
444 52 39

**TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS****SR1400**

|          |   |  |                   |
|----------|---|--|-------------------|
|          | Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)                           | Max. Working Height                                    | <b>13,90</b>      |
| <b>A</b> | Maksimum Platform Yüksekliği (m)                          | Max. Platform Height                                   | <b>11,90</b>      |
| <b>B</b> | Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Kapalı) (m)           | Stowed Height (Guardrails off)                         | <b>1,95</b>       |
| <b>C</b> | Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluklar Açık) (m)             | Stowed Height (Guardrails on)                          | <b>2,51</b>       |
| <b>D</b> | Şasenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Açık (m)   | Chassis Ground Height Pit Protection System Open (m)   | <b>0,02</b>       |
| <b>E</b> | Şasenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Kapalı (m) | Chassis Ground Height Pit Protection System Closed (m) | <b>0,10</b>       |
| <b>F</b> | Şase Genişliği (m)  | Chassis Width  | <b>1,15</b>       |
| <b>G</b> | Aks Merkez Aralığı (m)                                    | Axle - Center Spacing (m)                              | <b>1,89</b>       |
| <b>H</b> | Uzunluk (m)   | Length   | <b>2,28</b>       |
| <b>I</b> | Uzunluk (Basamak İle Birlikte) (m)                        | Length (including Access Steps)                        | <b>2,49</b>       |
| <b>J</b> | Platform Genişliği (m)                                    | Platform Width   | <b>1,15</b>       |
| <b>K</b> | Platform Uzunluğu (m)                                     | Platform Length  | <b>2,31</b>       |
|          | Platform Uzama (m)  | Platform Extension                                     | <b>1,00</b>       |
|          | Mak. Kaldırma Kapasite (kg)                               | Max. Load Capacity of Main Platform                    | <b>300</b>        |
|          | Mak. Kaldırma Kapasite Uzatma Platform (kg)               | Max. Capacity of Extension                             | <b>125</b>        |
|          | Tekerlek  | Wheel Dimension  | <b>15x5"</b>      |
|          | Aküler  | Batteries  | <b>4x6V 240Ah</b> |
|          | Akü Şarj Cihazı   | Battery Charger  | <b>24V/30A</b>    |
|          | Çalışma Eğimi   | Working Inclination                                    | <b>2°-3°</b>      |
|          | Toplam Ağırlık(Kg)  | Total Weight   | <b>2950</b>       |

